ASSA BP100

ASSA ABLOY

Bokningspanel till ARX passersystem

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions



Bokningspanelen BP100 är framtagen för att snabbt och smidigt kunna göra och ändra bokningar i ARX passersystem. Tänkbara användningsområden är konferensrum, poolbilar eller olika applikationer inom flerbostad, som exempelvis tvättstugor, bastu och föreningslokaler.

Panelens ram är av kraftigt stål och lackad med slagtålig mörkgrå lack. Skärmen är en 15" färgskärm av touchmodell vilket gör att man enkelt kan förflytta sig mellan olika bokningsobjekt och valbara tidsperioder. Användaren använder sitt personliga passerkort för att logga in i systemet och får därefter en tydlig presentation på skärmen över sina bokningar.

Panelen är gjort för utvändigt montage på vägg inomhus och monteras med hjälp av en kraftig monteringsplatta. Ramen har runda fasade kanter och låst med låscylinder vid montering för att minimera risken för sabotage.

Vad som ska kunna bokas och begränsningar gällande tider och behörigheter sker i ARX passersystem efter kundens behov. Alla bokningar lagras centralt i ARX servern, så bokning av samtliga objekt kan ske från valfri bokningspanel i systemet. BP100 kräver version 2 av ARX eller nyare.

Panelen går ner i ett viloläge när den inte används för att spara energi och "vaknar" när skärmen berörs. För att "logga in" och börja bokningen visar användaren sitt passerkort på läsaren som finns inbyggd i panelens nedre fönster. Panelen är förberedd för både Mifare och EM som väljs vid konfigurering vid installationen. Den valda läsaren är belyst med en symbol för att underlätta för användaren.


Panelen är byggd på en integrerad industri-PC och ansluts till ARX passersystem via Ethernetkabel. Panelen hanterar endast bokning, så eventuell styrning av dörrar sker separat via DAC och undercentral.

ASSA BP100

Bokningspanel till ARX passersystem

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Mått anges i mm



- Versionskrav på ARX: ARX version 2 eller senare
- Lästeknologier: Mifare och EM4102 (valbart vid konfiguration) Stöd för 7 bitars Mifare UID
- Typ av skärm: TFT
- Typ av glas: Reptåligt touchskärm
- Högtalare: Nej
- Material i ram: Lackad stål
- Färg: Mörkgrå
- Upplösning på skärm: 1024 x 768
- Anslutningar: USB för externt tangentbord (endast vid konfigurering)
- Kommunikation till passersystem: Ethernet TCP/IP kabel med RJ45 kontakt
- Spänningsmatning: 24V DC
- Effektförbrukning: 20W vid drift och 15W vid stand-by läge
- Temperaturområde: 0 till +40 grader C
- Luftfuktighet: 20-80%
- Sabotageskyddad: Panelen är låst med cylinder (medföljer tillsammans med två nycklar).
- Kabelanslutning: Bakifrån (genom monteringsplåten) alternativt från sidan.
- Montering: Monteringsplåt skruvas fast på väggen. Panelen hakas i och låses med medföljande låscylinder. Fastmaterial för väggen ingår ej.
- Vikt: 10 kg
- Yttermått (BxHxD): 524 x 418 x 51 mm

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

M2543.1406 P100 Art.Nr: 5556 667 131 We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.