

Dörrautomatik



Användningsområde

ASSA ABLOY SW100 är lämplig för innerdörrar; både enkel- och pardörrar. ASSA ABLOY SW100 passar lika bra för bostadsanpassning och offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora, som i varuhus, skolor, hotell etc.

Egenskaper

- Max dörrbredd 1 200 mm
- Max dörrvikt 90 kg
- Temperaturområde -20°C - +45°C
- Max öppningsvinkel 110°
- Öppethållandetid 1,5-30 sek
- Mått: längd 716 mm, höjd 110 mm, djup 130 mm
- Färg: Silver

Teknisk data

Anslutningsspänning	230 V AC, 50 Hz
Strömförsörjning	24 V DC
Effektförbrukning	max. 75 W

Funktion

- Elektromekanisk dörrautomatik som är helt tyst i drift och öppet läge.
- Öppnaren kan monteras med dragande eller tryckande armsystem.
- Dörrautomatiken kan kompletteras med ASSA ABLOYs sortiment av övervakningssystem. Dörren hindras då från att överraskande slå upp i närheten av någon.
- Öppnings- och stängningshastigheten kan justeras oberoende av varandra. Även stängningskraften går att justera för att klara olika installationer.
- För enkel- eller pardörrar.
- Synkkabel för användning på pardörrar för att välja öppnings- och stängningsordning.
- Kan anslutas till olika impulser i ASSA ABLOYs sortiment.

Tillbehör

- Tilläggsmodul EXU-SI – används vid anslutning av elslutbleck, nödbatteri mm.
- Tilläggsmodul EXU-SA – används vid inkoppling av närvarosensor.
- Tilläggsmodul MUL – används vid anslutning av multielslutbleck.

Dörrautomatik

SW100

- Dörrbladsbredd max 1 200 mm
- Tillslags- och stängningshastighet justerbara med potentiometrar
- Justerbar öppenållandetid 1,5 - 30 sek



SW100

DA9010/DA8512/Förlängningsfäste

- Standardarm, DA9010 karmdjup 0 – 110 mm
- Förlängd länkarm DA8512 karmdjup 235 - 360 mm
- Förlängningsfäste skarvdel till länkarm



DA9010

DA9020

Glidarm kan användas där ett designat utförande önskas montage på gångjärnssidan.



DA9020

DA8515/DA8516/DA8517

Förlängningsdel kan användas där armsystem och dörrautomatikhush måste flyttas isär på grund av att dörrautomatikhuset monteras på vägg.

DA8515 20 mm förlängning

DA8516 50 mm förlängning

DA8517 70 mm förlängning



DA8515

DA8530

Monteringsplatta DA8530, kan användas för enklare fastsättning av automatiken.

Längd 716 mm, höjd 110 mm, tjocklek 8 mm.

DA8531 kan beställas i önskad längd för enkel- eller pardörr, höjd 160 mm tjocklek 8 mm.



DA8530

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden

P.O. Box 371

SE-631 05 Eskilstuna

Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

www.assaabloyopeningsolutions.se