

## Dörrautomatik



### Användningsområde

ASSA ABLOY SW300 elektromekanisk slagdörrsautomatik är lämplig för de flesta inner- och ytterdörrar; både enkel- och pardörr. ASSA ABLOY SW300 passar lika bra för bostadsanpassning, offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora, som i varuhus, skolor, hotell etc. med hög trafikintensitet och svåra driftförhållanden.

### Funktion

- DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm
- DA9520 glidarm
- ST arm för montage på gångjärnssidan karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag
- DA8512 förlängd länkkarm, karmdjup 235 mm
- DA9515 axelförlängare 20 mm,
- DA9516 axelförlängare 50 mm,
- DA9517 axelförlängare 70 mm
- EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av elektriska lås, ingår
- EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med säkerhetsensorer, ingår
- Mekanisk koordinators

### Egenskaper

- Max dörrbredd 1400 mm
- Automatikens höjd 70 mm
- Justerbar mekanisk fjäderspänning EN4-6
- Max dörrvikt 250 kg
- Low/Full energy funktion
- Klarar EN16005
- Mekanisk dörrkoordinator
- Komplet med alla tilläggsmoduler EXU-SI och EXU-SA
- Power assist för lättare öppning
- Batteri back up, ca 300 öppningar
- Temperaturområden -20°C-+45°C
- Max öppningsvinkel 110°
- Öppethållandetid 1,5-30 sek
- Anslutningsspänning 230V
- Strömförsörjning 24V
- Effektförbrukning max 300W
- Mått: längd 840 mm, höjd 70 mm och djup 175 mm
- Typgodkännande för branddörrar E30/EI30 SC1323-13
- Färg: Silver
- Kan anslutas till olika impulser i ASSA ABLOYS sortiment

## Dörrautomatik

### Teknisk data

- Anslutningsspänning 230 V AC, 50 Hz
- Strömförsörjning 24 V DC
- Effektförbrukning max. 230 W

### Tillbehör

- DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm
- DA9520 glidarm
- ST arm för montage på gångjärnssidan, karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag
- DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm
- DA9515 axelförlängare 20 mm,
- DA9516 axelförlängare 50 mm,
- DA9517 axelförlängare 70 mm
- Mekanisk koordinators

### Impulsgivare

- DA8550 armbågskontakt plast, inomhus
- DA8558 armbågskontakt aluminium, inomhus och utomhus
- Dragkontakt DK
- DA7052 radar, riktningskännande
- DA8555 säkerhetssensor 350 mm
- DA8556 säkerhetssensor 700 mm



DA9510 standardarm



DA9520 glidarm



DA8550 armbågskontakt  
plast

DA8558 armbågskontakt aluminium svart



DA8558 armbågskontakt aluminium silver



ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)

[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)