

ASSA ABLOY Velox 813C-50

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Elektromekaniskt låshus med fallkolv i låsklass 1 SSF 3522-1093



Användningsområde

ASSA ABLOY Eltryckeslås är anpassade för högfrekventa dörrar med ASSA modul- eller Connecturtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbiljshus. ASSA ABLOY Eltryckeslås är godkänt för montage i brandcellsgräns E/EI 120.

Funktion

Trycket aktiveras med elektrisk styrning från in- och utsidan, detta används sedan för att öppna dörren. ASSA ABLOY 813-50C är en i familjen av multifunktionella Eltryckeslås med två huvudtyper och fem varianter:

- Trycket på in- och utsidan aktiveras elektriskt via en signal från Passersystem, kodlås eller liknande, alternativt kopplas aktivering av insidan trycke till en öppnarknapp. Låset är ställbart utifrån höger/vänster dörr.
- Elektrisk styrd in- och utsida (fixed spindle)

ASSA 813C-50C är ett digitalt lås baserat på vår CAN-bus teknologi Hi-O. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikroprocessor och kommunicerar med varandra för plug-and-play-installation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

En Hi-O-enhet ska anslutas till en Hi-O-buss via DAC 530/564, alternativt till ett analogt system via I/O BOX 350. I/O BOX 350 möjliggör en installation av ett digitalt Hi-O lås till en analog relästyrd anläggning.

Egenskaper

- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med nyckel/vred
- Brandgodkänt E/EI 120
- Certifierat enligt SSF 3522-1093, klass 1.
- Multifunktionellt
 - Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
 - Vändbar fallkolv
 - Multispänning 12-24V
- Statusindikering tillgänglig på Hi-O-bussen och via relä på I/O BOX 350
 - Förregling
 - Error
 - Dörr forcerad
 - Dörrlägesindikering