

# ASSA ABLOY Velox 815C-50

ASSA ABLOY  
Opening Solutions

Elektromekaniskt låshus med fallkolv i låsklass 1 SSF 3522-1093



#### Användningsområde

ASSA ABLOY Eltryckeslås är anpassade för högfrekventa dörrar med ASSA modul- eller Connecturtag. Passar bra som dagläsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Certifierat enligt SS-EN 179 vilket möjliggör installation i utrymningsväg. ASSA ABLOY Eltryckeslås är godkänt för montage i brandcellsgräns E/EI 120.

#### Funktion

Trycket aktiveras med elektrisk styrning från utsidan och är mekaniskt styrt från insidan, detta används sedan för att öppna dörren. ASSA ABLOY 815-50C är en i familjen av multifunktionella Eltryckeslås med två huvudtyper och fem varianter:

- Trycket på utsidan aktiveras elektriskt via en signal från passersystem, kodlås eller liknande. Trycket på insidan är mekanisk inkopplad, där av behövs ingen tryck knapp kopplas in. Funktionen är ställbart utifrån höger/vänster, in/ut.
  - Elektrisk styrd utsida, mekanisk inkopplad insida (split spindle)

ASSA 815C-50C är ett digitalt lås baserat på vår CAN-bus teknologi Hi-O. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikro-dator och kommunicerar med varandra för plug-and-play-installation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

En Hi-O-enhet ska anslutas till en Hi-O-buss via DAC 530/564, alternativt till ett analogt system via I/O BOX 350. I/O BOX 350 möjliggör en installation av ett digitalt Hi-O lås till en analog relästyrd anläggning.

#### Egenskaper

- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med nyckel/vred
- Brandgodkänt E/EI 120
- Certifierat enligt SSF 3522-1093, klass 1 och SS-EN 179, kombineras med ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179J.
- Återinrymnings funktion kan aktiveras via I/O BOX 350 med signal från utrymnings-/brandlarm
- Multifunktionellt
  - Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
  - Enkelt omställbart elektriskt/mekaniskt manövrerad sida
  - Multispänning 12-24V
  - Vändbar fallkolv
- Statusindikering tillgänglig på Hi-O-bussen och via relä på I/O BOX 350
  - Förregling
  - Insidans trycke
  - Error
  - Dörr forcerad
  - Dörrlägesindikering