

ASSA ABLOY Velox 825C-50

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Elektromekaniskt låshus med fallkolv och hakregel i låsklass 2/2B SSF 3522-1093



Hakregel ger ökad brythållfasthet. Fördelen med hakregel är att den kopplar ihop dörr och karm och ger ett extra starkt inbrottskydd.

Användningsområde

ASSA ABLOY Eltryckeslås är anpassade för högfrekventa dörrar med ASSA modul- eller Connecturtag. Passar bra som dagläsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljsbostäder. Certifierat enligt SS-EN 179 vilket möjliggör installation i utrymningsväg. ASSA ABLOY Eltryckeslås är godkänt för montage i brandcellsgräns E/EI 120.

Funktion

Trycket aktiveras med elektrisk styrning från utsidan och är mekaniskt styrt från insidan, alternativt kan trycket aktiveras elektriskt från både in- och utsida. Detta används sedan för att öppna dörren. Hakregel låses ut mekaniskt via cylinder eller vred och dras in via trycket vid öppning. ASSA ABLOY 825-50C är en i familjen av multifunktionella Eltryckeslås med två huvudtyper och fem varianter:

- Trycket aktiveras elektriskt in-/utsida alternativt elektriskt styrd utsida och mekanisk inkopplad insida, ställbart.
 - Elektrisk styrd utsida, mekanisk inkopplad insida (split spindle)
 - Elektriskt styrd ut- och insida (fixed spindle)
- Hakregel
 - Hakregel låses ut manuellt via cylinder eller vred.
 - Auto retract, hakregel dras in när trycket aktiveras

ASSA 825C-50C är ett digitalt lås baserat på vår CAN-bus teknologi Hi-O. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicer-

ar med varandra för plug-and-play installation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

En Hi-O-enhet ska anslutas till en Hi-O-buss via DAC 530/564, alternativt till ett analogt system via I/O BOX 350. I/O BOX 350 möjliggör en installation av ett digitalt Hi-O lås till en analog relästyrd anläggning.

Egenskaper

- Förreglad tryckesfall
- Låset kan alltid manövreras med nyckel/vred
- Brandgodkänt E/EI 120
- Certifierat enligt SSF 3522-1093, klass 2/2B och SS-EN 179, kombineras med ASSA ABLOY nödutrymningsbeslag 179J.
- Återinrymningsfunktion kan aktiveras via I/O BOX 350 med signal från utrymnings-/brandlarm
- Multifunktionellt
 - Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
 - Enkelt omställbart elektriskt/mechaniskt manövrerad sida
 - Hakregel – mekanisk utlösning/automatisk upplåsning vid aktivering av tryckesfunktion
- Statusindikering tillgänglig på Hi-O-bussen och via relä på I/O BOX 350
 - Förregling
 - Regel ute
 - Regel inne
 - Insidans trycke
 - Error
 - Dörr forcerad
 - Dörrlägesindikering
 - Dörrlägesindikering