Kontakter och värmetejp

Elektromekanisk låsning

Låskolvskontakter SOLID 82, 876, 877, 878
ABLOY 8400, 8410

Användningsområde
Låskolvskontakter används för att indikera låst- respektive olåst dörr. Rekommenderas för branddörrskontroll, larm, kontroll av nödutrymningsdörrar och t ex ledigt/upptaget-markering på toaletter.

Egenskaper

SOLID 82	Avsedd för montage i säkerhetsslut-bleckets kåpa
SOLID 876	För fall- och regellås med utlåsning 16-20 mm Monteras på baksidan av slut-blecket
SOLID 877	För fall- och regellås med utlåsning 12-15 mm Monteras på baksidan av slut-blecket
SOLID 878	Avsedd för regellås Monteras i slutblecket så att manöverarmen fälls bakåt av lås-kolven
ABLOY 8400	Avsedd för montage i slutbleck ABLOY 4613
ABLOY 8410	Avsedd för montage i säkerhetsslut bleck ABLOY 4630 och 4631

Tekniska data

Mikrobrytare:	Potentialfri, växlande max 24 VAC/ VDC, max 1 A, max 24 W
Kapslingsklass:	SOLID 878 IP54



SOLID 82



SOLID 878



SOLID 876/877



ABLOY 8410



ABLOY 8400

Mått				
Typ	**Höjd**	**Bredd**	**Djup**	**Övrigt**
SOLID 82				
SOLID 876	68 mm	18 mm	34 mm	-
SOLID 877	68 mm	18 mm	30 mm	-
SOLID 878	55 mm	11 mm	43 mm	Kabel 4 m
ABLOY 8400	95 mm	21 mm	31 mm	Kabel 0,2 m
ABLOY 8410	14 mm	16 mm	23 mm	Arm 35 mm

Magnetkontakter SOLID 41, 42, 43
ABLOY 8951, 8952

Användningsområde
Magnetkontakter används för indikering av dörrens läge. De monteras in i dörr och karm.

Egenskaper
ABLOY 8951 är avsedd för trä- och aluminiumdörrar .
ABLOY 8952 är avsedd för ståldörrar.
SOLID 41 är avsedd för utanpåliggande montage.
SOLID 42 är en förspänd högsäkerhetsmagnetkontakt för infällt montage, anslutningskabel medföljer.
SOLID 43 är en standard magnetkontakt för infällt montage, anslutningskabel medföljer.

Tekniska data

Typ:	Vilström, brytande
Brytförmåga:	Max 48 VAC/VDC, max 0,5 A, max 7,5 W



ABLOY 8951



SOLID 41



SOLID 42/43
ABLOY 8952

Typ	Mått	Borr	Max arbets-avstånd	Anslutning
SOLID 41	L 64 × B 16 × H 13 mm		19 mm	Skruvplint
SOLID 42	L 40 × Ø 25 mm	Ø 19 mm	10 mm	2 m kabel med sabotageslinga
SOLID 43	L 40 × Ø 25 mm	Ø 19 mm	22 mm	2 m kabel med sabotageslinga
ABLOY 8951	L 40 × Ø 19 mm	Ø 10 mm	8 mm	0,3 m
ABLOY 8952	L 40 × Ø 31 mm	Ø 25 mm	8 mm	0,3 m

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Kontakter och värmetejp

Elektromekanisk låsning

Värmetape

Användningsområde

Självhäftande värmetape avsedd att fästas på elslutbleck, eltryckeslås eller motorlås för att upprätthålla full funktion även under extrema förhållanden.



Tekniska data

Spänning:	12/24 VAC/VDC, 2,5 W
Storlek:	30 × 90 mm, försedd med 200 mm långa anslutningskablar

Termostat

Användningsområde

Bimetalltermostat avsedd att reglera ovanstående värmetape.



Tekniska data

Spänning:	12/24 VAC/VDC
Storlek:	6 × 6 × 20 mm

Skyddsdiod

Användningsområde

Skyddsdiod är avsedd att skydda styrande elektronik t ex kodlås eller kortläsare mot eventuella transienter (spänningstoppar) som kan uppstå i spolar t ex i elslutbleck. Skyddsdiod ska monteras så nära elslutbleckets spole som möjligt.



Tekniska data

Typ:	1N4004

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Artnr 702519
M1388.0708