

# ASSA 1160-serien

## Panikreglar



### ASSA 1160-serien, utanpåliggande panikreglar.

#### Användningsområde

ASSA 1160-serien är avsedda för utåtgående slagdörrar i smalprofil- eller modulutförande. Rekommenderas till dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå, t ex köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sportanläggningar etc.

#### Egenskaper

- Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN 1125
- Panikregel med friliggande horisontell tryckstång
- Finns i utförande för både aktiv och passiv dörr
- Pullmankolv i stål med förregling
- 1160 och 1160:1 är godkända att användas i branddörrar
- 1161 och 1161:1 kan ställas i olåst läge

- Kan erhållas i längd 1200 mm
- Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt dörrmått
- Tryckstång tillverkas av pulverlackerad stål och kåpor i pulverlackerad aluminium
- Levereras i vändbart höger- eller vänsterutförande

#### Funktion

- Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln
- Kan kompletteras med utvändigt låsbart alt ej låsbart trycke

#### Artikelnummer

ASSA Panikregel 1160/1200	silver	364648350170
ASSA Panikregel 1160:1/1200	silver	364650350170
ASSA Panikregel 1161/1200	silver	364649350170
ASSA Panikregel 1161:1/1200	silver	364651350170

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

# ASSA 1160-serien

Panikreglar

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user  
needs for security, safety and  
convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: [helpdesk@assa.se](mailto:helpdesk@assa.se)

[www.assa.se](http://www.assa.se)