

# ASSA DA90

## Dörrautomatik



### Användningsområde

ASSA DA90 är lämplig för innerdörrar; både enkel- och pardörrar. ASSA DA90 passar lika bra för bostadsanpassning och offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora, som i varuhus, skolor, hotell etc.

### Egenskaper

- Max dörrbredd 1 200 mm
- Max dörrvikt 90 kg
- Temperaturområde -20°C - +45°C
- Max öppningsvinkel 110°
- Öppethållandetid 1,5-30 sek
- Mått: längd 716 mm, höjd 110 mm, djup 130 mm
- Löstagbar kåpa i flera färger: silver, vit, guld och brun
- Kan erhållas i NCS och RAL färger

### Teknisk data

Anslutningsspänning	230 V AC, 50 Hz
Strömförsörjning	24 V DC
Effektförbrukning	max. 75 W

### Funktion

- Elektromekanisk dörrautomatik som är helt tyst i drift och öppet läge.
- Öppnaren kan monteras med dragande eller tryckande armsystem.
- Dörrautomatiken kan kompletteras med ASSAs sortiment av övervakningssystem. Dörren hindras då från att överraskande slå upp i närheten av någon.
- Öppnings- och stängningshastigheten kan justeras oberoende av varandra. Även stängningskraften går att justera för att klara olika installationer.
- För enkel- eller pardörrar.
- Synkkabel för användning på pardörrar för att välja öppnings- och stängningsordning.
- Kan anslutas till olika impulser i ASSAs sortiment.
- Tilläggsmodul EXU-SI - används vid anslutning av elslutbleck, nödbatteri mm.
- Tilläggsmodul EXU-SA - används vid inkoppling av närvarosensor.
- Tilläggsmodul MUL - används vid anslutning av multi-elslutbleck.

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA DA90

## Dörrautomatik

### DA9000

- Dörrbladsbredd max 1 200 mm
- Tillslags- och stängningshastighet justerbara med potentiometrar
- Justerbar öppenhållandetid 1,5 - 30 sek



DA9000

### DA9010/DA8512/Förlängningsfäste

- Standardarm, DA9010 karmdjup 0 – 110 mm
- Förlängd länkarm DA8512 karmdjup 235 - 360 mm
- Förlängningsfäste skarvdel till länkarm



DA9010

### DA9020

Glidarm kan användas där ett designat utförande önskas montage på gångjärnssidan.



DA9020

### DA8515/DA8516/DA8517

Förlängningsdel kan användas där armsystem och dörrautomatikhus måste flyttas isär på grund av att dörrautomatikhuset monteras på vägg.

DA8515 20 mm förlängning

DA8516 50 mm förlängning

DA8517 70 mm förlängning



DA8515

# ASSA®

## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
phone nat. 0771-640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

### DA8530

Monteringsplatta DA8530, kan användas för enklare fastsättning av automatiken.

Längd 716 mm, höjd 110 mm, tjocklek 8 mm.

DA8531 kan beställas i önskad längd för enkel- eller pardörr, höjd 160 mm tjocklek 8 mm.



DA8530