

ASSA dp 4400

Låssystem



Användningsområde

ASSA dp 4400 serien är en högsäkerhetscylinder på högsta mekaniska säkerhetsnivå. Rekommenderas för alla typer av mekaniska låssystem. Inom systemet finns möjlighet att projektera såväl högsäkerhetscylindrar som funktionscylindrar. ASSA dp serien är utvecklad för alla typer av verksamheter och byggnader.

För verksamhetsanpassad funktion kompletteras ASSA dp med CLIQ off-line funktioner till skalskydd och övriga viktiga utrymmen. Till dörrmiljöer som kräver snabb och direkt on-line lösning integreras ASSA dp med Twintronic för optimal säkerhet och flexibilitet.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt SS 3522 klass 3/EN1303 grade 6
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Angreppsskyddad
- Dyrk- och manipulationsskyddad
- ASSA dp teknologin är designad med parallella systemkombinationer för optimalt manipulationsskydd.

Funktion

- ASSA dp teknologin är nationellt och internationellt patentskyddad mot kopiering av nycklar, nyckelämnen och cylindrar.
- ASSA dp plattformen är utvecklad med två av oberoende blockeringsmekanismer för skydd fysiskt angrepp, dyrkning och manipulation.
- Olika nationella och internationella cylinderformer kombineras inom ett och samma låssystem mekanisk, on-line och off-line funktion.
- Genom dp teknologin används den patenterade tekniken till uppbyggnad av objektets unika parallella systemlösningar avseende nyckelkombination cylinderprestanda.
- ASSA dp teknologin är utvecklad för både avancerade systemunika lösningar såväl som traditionella.
- dp plattformen är utvecklad för enkel integrering CLIQ och RFID teknologi samt framtida kompatibla tekniker.
- dp teknologin är konstruerad med tvångsstyrd sidkods blockering för ökad driftsäkerhet vid bl.a aggressiva miljöer och frysrisk. Låg friktion för minimalt nyckel och cylinder.
- Kan kombineras med ASSA dp 2400 serien där krav på godkänd låsenhet inte ställs.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA dp 4400

Låssystem



Sortiment

Oval cylinder

- 4401 Enkelcylinder
- 4402 Dubbelcylinder
- 4403 Enkelcylinder, insida
- 4407 Enkelcylinder med lång medbringare
- 4408 Dubbelcylinder med lång medbringare
- 4409 Enkelcylinder, insida med lång medbringare

Rund cylinder

- 4411 Enkelcylinder
- 4412 Dubbelcylinder
- 4413 Enkelcylinder, insida

Funktionscylinder

- 4425 Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125
- 2471 Industrilås
- 4488 Cylinder för dörrnyckeltub
- 4418 Cylinder för väggnickeltub
- 2480 Fönsterlås
- 2416 Tryckcylinder för FIX Vinga serie
- 4487 Cylinder för installation i Timeloxbehör
- 2459 Cylinder för oval RC adapter

Hänglås, ASSA Grön

- 44240 8 mm stålbygel, självläsande
- 44241 8 mm stålbygel
- 44243 8 mm stålbygel, 52 mm
- 44244 8 mm mässingsbygel, 52 mm
- 44245 8 mm mässingsbygel
- 44246 10 mm stålbygel
- 44247 10 mm stålbygel, 51 mm

Hänglås, ASSA Blå

- 44341 10 mm stålbygel

Hänglås, ASSA Röd

- 44441 13 mm stålbygel



För CLIQ Funktion addera indexet B framför aktuellt katalognummer. Vid Cylinder-serie ASSA dp Ex; B4401.



För Twintronic-funktion, addera ett E framför aktuellt katalognummer
Exempel: 4401 => E4401

För komplett beskrivning av samtliga CLIQ och Twintronic-funktioner, se respektive produktfaktablad.

Cylinderformer

Oval cylinderform			
4401	4403	4402	
Oval cylinderform			
4407	4409	4408	
Rund cylinderform			
4411	4413	4412	
Funktionscylindrar			
4488	4418	4425	2471
Hänglås			
	ASSA Grön	ASSA Blå	ASSA Röd

Yttermått

Rund cylinderform				
32.7	39.5			
Oval cylinderform				
31	35	20		
Industrilås				
18	22	23	38	025

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Så här monterar du:

Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.

