

ASSA twin combi 4800

Låssystem



Användningsområde

För varierande typer av objekt inom bostadssektorn.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6.
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Angreppsskyddad
- Dyrk- manipulationsskyddad

Systemcylinder

- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar
- Inom Twin combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras

Patenterad stiftcylinder

- Objektenpassat cylindersortiment
- Specialdesignad sidkodsfunktion

Patenterad nyckel

- För SELEKTERAD nyckelkontroll

Funktion

Inom Twin combi kan olika cylinderformer kombineras ur ett brett sortiment. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn. För ökad säkerhet kombineras mekaniska och elektromekaniska funktioner.

- För objektets lägenhetsdörrar rekommenderas funktionscylinder C10
- Med unik mekanisk nyckel för SELEKTERAD nyckelkontroll. Se ASSA säkerhetspyramid.
- För kontrollerat tillträde
- För högfrekvent användning
- För flexibla låssystem med alternativa mekaniska funktionscylindrar
- För alla typer av ASSA fönster- och dörrbeslagning
- Kan kombineras med 1800-serien för dörrar där krav på hög säkerhet ej ställs

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA twin combi 4800

Låssystem

Sortiment

Oval cylinder

- 4801 Enkelcylinder
- 4802 Dubbelcylinder
- 4803 Enkelcylinder, insida i DC
- 4807 Cylinder för skåplås etc.
- 4809 Cylinder för spanjolett, insida
- 4808 Dubbelcylinder för spanjolett

Rund cylinder

- 4811 Enkelcylinder
- 4812 Dubbelcylinder
- 4813 Enkelcylinder, insida i DC
- 4810 C10 Cylinder, utsida
- 4820 C10 Dubbelcylinder

Funktionscylinder

- 4825 Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125
- 4888 Cylinder för dörrnyckeltub
- 4818 Cylinder för väggnyckeltub
- 4880 Fönsterlås
- 4816 Tryckcylinder

Hänglås, ASSA Grön

- 48240 8 mm stålbygel, självläsande
- 48241 8 mm stålbygel
- 48243 8 mm stålbygel, 52 mm
- 48244 8 mm mässingsbygel, 52 mm
- 48245 8 mm mässingsbygel
- 48246 10 mm stålbygel
- 48247 10 mm stålbygel, 51 mm

Hänglås, ASSA Blå

















- 48341 10 mm stålbygel

Hänglås, ASSA Röd







- 48441 13 mm stålbygel

twintronic För Twintronic-funktion, addera ett E framför aktuellt katalognummer
Exempel: 4801 => E4801

Cylinderformer

Oval cylinderform			
			
4801	4803	4802	
Oval cylinderform			
			
4807	4809	4808	
Rund cylinderform			
			
4811	4813	4812	
Funktionscylindrar			
			
4888	4818	4825	4870
Hänglås			
			
	ASSA Grön	ASSA Blå	ASSA Röd

Yttermått

Rund cylinderform	
	
32.7	39.5
Oval cylinderform	
	
31	20
Industrilås	
	
18	23
	38
	Ø25

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Så här monterar du:

Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.

