

## 1. Allmänt om produkten

Gäller Låshus Classic, Connect och Smalprofil med 28, 35, 50 eller 70 mm dorndjup samt mikro

Produkt: 212, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 310, 311, 313, 410, 411, 415, 504, 506, 509, 510, 560, 562, 564, 565, 566, 587, 620, 621, 622, 624, 636, 640, 710, 711, 721, 722, 727, 732, 761, 762, 767, 772, 1361, 1361S, 1632, 1362S, 1380, 1380S, 1385, 1385S, 1398, 1398S, 1498, 1520, 1525, 1560, 2000, 2002, 2500, 2587, 5584, 5585, 5761, 6580, 6585, 7787, 8561, 8562, 8564, 8765, 9787, 9788, 13585, 13585S, 13787.

Produktens vikt per enhet: 685 g (565)

Produktansvar: ASSA OEM AB, Sverige.

## 2. Rekommendationer för produktens användning

Rekommendationer för produktens användning: se ASSA AB´s produktkatalog.

## 3. Produktens materialsammansättning

Här anges produktens samtliga komponenter (i vikts-%) samt specifikation av de olika komponenternas innehåll. Även ämnen som inte finns upptaget i Kemikalieinspektionens Begränsningslista, Prioriteringsguiden och Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1996:2.

Produktens komponenter	Vikts-%	Specifikation av komponenternas sammansättning (typ av metall, ytbehandling etc.)	Begr. listan	Prio	AFS 1996:2 Allergi
Metall	95,7 % 3,4 %	Fe Zn	ej ej	ej ja	ej ej
Ytbehandling	Max 0,0026 % = max 0,01 g	Förzinkning	ej	ja	ej
Övrigt	I produkterna kan ingå elektronik, 0,7 vikts-% = 4,8 g, kompatibla med RoHS.				

## 4. Tillverkning av produkt

Tillverkning sker i modern tillverkningsutrustning och manuell montering.

## 5. Transporter och Emballage

ASSA transporterar sina produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, samtransporter, pall- och förpackningsoptimering. Erhåller information om de faktiska transporternas påverkan på miljön.

Produkten emballeras i: kartong och wellpapp. I wellpapp ingår ca 35 % återvunnet material. Ca 0,05 kg emballage används i genomsnitt per kg produkt. Emballaget skall tas om hand av kunden.

ASSA är anslutet till REPA-registret, och organisationsnumret är 556034-3161.

## 6. Produktens livslängd

ASSAs produkter har lång livslängd, mellan 25-50 år.

## 7. Uttjänt produkt

Uttjänt produkt klassas inte som miljöfarligt avfall.

Uttjänt produkt tas om hand av etablerade företag i metallåtervinningsbranschen.

Demontering av produkter kan ske, uttjänt produkt sorteras som blandat stålskrot

## 8. ASSAs miljöarbete

ASSA arbetar för att minska både den inre och yttre miljöpåverkan från produkten, produktionsprocessen och avfallet.