

Sändare T20S – Inläsningsläsare T20I

Sändare T20S-K



Handsändare T20S-T



T20S-H



Sändare T20S

Fjärrsändaren har ett unikt ID nummer och hanteras av ASSA ABLOY's passersystem som ett vanligt kort. Detta innebär att fjärrsändaren läggs upp i passersystemet som ett kort och kan behörighetsstyras och kopplas till en person. T20S fjärrsändare finns i olika varianter med eller utan nyckelring och upp till 8 knappfunktioner. Det finns även fjärrsändare som är framtagna för att klara av tuffare miljöer och hantering, dessa kan monteras i bilar med hjälp av en monteringsplatta.

Inläsningsläsare T20I

T20I är en inläsningsläsare för sändarna T20. Läsaren kan enkelt anslutas till datorns serieport alternativt via adapter till en USB-port. Genom att trycka på valfri knapp på aktuell sändare skickas sändarens unika ID upp till passersystemet via T20I och lagras som ett kortnummer. Inläsningsläsaren fungerar på samma sätt som ASSA ABLOYs övriga inläsningsläsare PCI 10, 15 och kan användas både till ARX, RX eller RiTA passersystem.

Sändare T20S – Inläsningsläsare T20I

Data nyckelringsändare T20S-01K,03K

- Drivspänning 3V batteri typ CR 2032
- Uteffekt 7mW (vid 50 Ohm)
- Strömförbrukning 25mA
- Temperaturområde -20 – +55 grader
- Fysiska mått 39x71x13mm B, H, D
- Kapsling IP 65
- Antenn Inbyggd
- Frekvensområde 433MHz
- Funktioner 1 eller 3 funktionsknappar
- Vikt 50 g inklusive batteri

Artikelnummer

- Nyckelringsändare 1 knapp T20S-01K S552204999
- Nyckelringsändare 3 knappar T20S-03K S552205999

Data handsändare T20S-03H,06H

- Drivspänning 3V batteri typ CR 2430
- Uteffekt 7mW (vid 50 Ohm)
- Strömförbrukning 18mA
- Temperaturområde -15 – +55 grader
- Fysiska mått 40x84x16mm B, H, D
- Kapsling IP 40
- Antenn Inbyggd
- Frekvensområde 433MHz
- Funktioner 3 eller 6 funktionsknappar
- Vikt 50 g inklusive batteri

Artikelnummer

- Handsändare 3 knappar T20S-03H S552206999
- Handsändare 6 knappar T20S-06H S552207999

Data robust sändare T20S-03T,06T,08T

- Drivspänning 3st 1,5 V batterier typ AAA
- Uteffekt 7mW (vid 50 Ohm)
- Strömförbrukning 20mA
- Temperaturområde -20 – +55 grader
- Fysiska mått 39x71x13mm B, H, D
- Kapsling IP 65
- Frekvensområde 433MHz
- Funktioner 3, 6 eller 8 funktionsknappar
- Vikt 120 g inklusive batteri

Artikelnummer

- Robust sändare 3 knappar T20S-03T S552208999
- Robust sändare 6 knappar T20S-06T S552209999
- Robust sändare 8 knappar T20S-08T S552215999

Tillbehör

- Hållare till robust sändare HOLD-ST S552210999

Data T20I

- Matningsspänning 12–24VAC/DC (VDC)
- Strömförbrukning 40–80mA (VAC) 35–70mA
- Temperaturområde -30 – +70 grader
- Fysiska mått 54x96x37mm B, H, D
- Kapsling IP 54
- Frekvensområde 433MHz
- Vikt 0,5 kg

Artikelnummer

- Inläsningsläsare T20I S552211999