

Låshus			
Connect	Classic	Funktioner	Kommentar
410/310 Connect Tryckesfall och hakregel	565 Classic Tryckesfall och regel	Ok, regeln manövreras med e-cylindern och kan lämnas olåst. Dörren öppnas med trycke när den låsts upp med kort.	Rekommenderad konfiguration vid nyinstallation respektive eftermontering då e-cylindern ska användas tillsammans <b>med trycke</b> och dörren ska kunna ställas olåst.
234/236 Connect Enkelfall	–	Ok, dörren låses upp med kort och öppnas med läsaren/knoppen. <b>Trycke ersätts med täckbricka.</b>  *) Låshus märkta med* kan inte ställa dörren olåst.	Rekommenderad konfiguration då e-cylindern ska användas <b>utan trycke.</b>
230/231/232* Connect Enkelfall	5584/5585/6580/6585* Classic Enkelfall		
220/221/222* Connect Dubbfall	560/562/1560* Classic Dubbfall		
Ej lämpliga låshus			
212 Connect Enkel tryckesfall	1498 Classic Enkel tryckesfall		

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

