

SMARTair Solo e-cylinder

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Batteridrivnen Stand alone-läsare med Shadow-funktion

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Användningsområde

SMARTair Solo e-cylinder är en stand alone, batteridrivnen läsare som monteras direkt på dörren och programmeras med ett programmeringskort vilket även innehåller en unik licens. Ingen programvara eller övrig utrustning krävs. Den är anpassade för Skandinaviska låshus och cylinderurtag (ovalt) vilket gör att du inte behöver borra i dörren.

SMARTair Solo är baserad på beröringsfri MIFARE-teknik och läser det unika serienumret på kortet/taggen vilket innebär att alla MIFARE-kort kan användas.

E-cylindern är tillverkad i rostfritt stål och drivs av 1 Lithium 3V CR123A batteri (ingår vid leverans) som klarar upp till 40 000 öppningar.

Läsaren indikerar öppningar och meddelande via röd och grön lysdiod. I god tid innan batterierna tar slut, blinkar lysdioderna som en varning. Skulle du trots det missa att byta batteri kan du med hjälp av ett verktyg som ingår vid leverans, byta batteriet från utsidan.

Vid programmering bestämmer du om läsaren ska låsa automatiskt eller om personen ska kunna ställa den olåst/låsa med sitt passerkort.

Innehåll

- 1 st Lithiumbatteri CR123A samt verktyg för batteribyte.
- Programmeringskort och passerkort (oeh ev. skuggkort)

Tillbehör

Licens/Programmeringskort beställs separat. Dessa finns i två varianter:

Licens/Programmeringskort Standard (Rött):

- Innebär att ett MIFARE-kort eller tagg kort programmeras in för varje person. Om ett kort som ska tas bort finns tillgängligt, tas det bort med programmeringskortet. Om ett kort som ska tas bort inte är tillgängligt måste alla kort tas bort och läggas in på nytt

Licens/Programmeringskort Shadow (Orange):

- Innebär att två MIFARE-kort eller taggar programmeras in för varje person: ett som passerkort och ett som så kallad skuggkort. Ett förlorat kort tas bort med hjälp av motsvarande skuggkort
- Vilka MIFARE-kort som helst kan fungera som passerkort respektive skuggkort
- Samma licens/programmeringskort kan användas till flera läsare inom samma installation

Funktioner i läsaren

- Låst (standard). Öppnas med kort/tagg och låser sedan efter 4 sekunder
- Kan även programmeras så att alla eller enbart utvalda personer kan ställa dörren olåst genom att visa sitt passerkort två gånger i följd och sen låsa på samma sätt

Teknisk beskrivning

- Teknologi: 13,56MHz MIFARE. Läser kortets/taggens serienummer
- Läsavstånd 10 mm med standard kort/tagg
- Lcke flyktigt minne, programmering ligger kvar om batteriet tar slut
- Upp till 100 kort/taggar kan läggas in i läsaren

Drift

- 1 st Lithium 3V CR123A
- 40 000 öppningar
- Standby konsumtion 20 mA

Temperaturområde

- 0-65°C, (Inomhus), IP52
- Upp till 85 % luftfuktighet

Certifikat

- CE-testad och godkänd

Artikelnummer

- | | |
|-------------------|---|
| • SNAK52S530E10MI | SMARTair Solo e-cylinder |
| • SNALICSTASHADW | Solo licens/programmeringskort Shadow |
| • SNALICSTA | Solo licens/programmeringskort Standard |

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se