

BYGGPRODUKT FÖRORDNINGEN (EU) 305/2011

PRESTANDEDEKLARATION

DoP N°: 369

1. Produkt typ: **Utrymningsbeslag**
2. Produkter: **Panikreglar enligt tabell under punkt 8**
3. Produktens användningsområde i enlighet med den harmoniserade standarden: **För dörrar i utrymningsvägar**
4. Tillverkare och kontakt adress: **ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB**
Kungsgatan 71, Box 371
631 05 Eskilstuna, SWEDEN
Tel: +46 16 17 70 00
www.assaabloyopeningsolutions.se
5. Representant i Sverige: **Se punkt 4 ovan**
6. System för 3:e part certifiering: **System 1**
- 6.a Harmoniserad stadnard **EN 1125:2008**

7. Deklarationen baserad på harmoniserad standard enligt Byggproduktförordningen:-1

Anmält certifieringsorgan Nr: 2391 har undersökt produkterna baserat på initial typprovning (inklusive urval av objekt), inspektion av tillverkningsställe och produktionskontroll samt kontinuerlig uppföljning av egenskaper och prestanda genom produktionskontroller och utfärdat certifikat på produktens prestanda.

8. Deklarerad prestanda

Panikregel (Produktens unika identifieringskod)	1125	1125:1	1130	1130:1
Låshus	740-50, 761-50/70, 762-50/70, 767-50/70, 772-50/70	-	740-50, 761-35/50/70, 762-35/50/70, 767- 35/50/70, 772- 35/50/70	-
Möjlighet att låsa upp (för låsta dörrar i utrymningsvägar)				
Grundläggande egenskap	Prestanda	Prestanda	Prestanda	Prestanda
4.1.2	Upplåsningfunktion	≤ 1 s		
4.1.3	Öppningsriktning	Godkänd		
4.1.5	Synliga kanter och hörn	≥ 0,5 mm		
4.1.7	Montage på dubbeldörr	Godkänd		
4.1.9	Installation av tryckstång	Distans från karm ≤ 150 mm		
4.1.10	Längd på tryckstång	≥ 60 % av dörrrens karminnermått		
4.1.11	Utstick av tryckstång från dörrblad	≤ 100 mm		
4.1.12	Ände tryckstång	Godkänd		
4.1.13	Tryckstångens höjd	≥ 18 mm		
4.1.14	Teststav	Godkänd		
4.1.15	Avstånd mellan tryckstång och dörrblad	-	-	≥ 25 mm
4.1.16	Tillgängliga springor	≥ 20 mm		
4.1.17	Fri rörelse av dörrblad	Godkänd		
4.1.18	Övre låsregel	Godkänd	-	Godkänd
4.1.19	Slutbleck	Godkänd	-	Godkänd
4.1.21	Dimension slutbleck	H ≤ 15 mm	-	H ≤ 15 mm
4.1.23	Dörrvikt och dimensioner	Vikt ≤ 200 kg Höjd ≤ 2520 mm Bredd ≤ 1320 mm		
4.1.24	Utsidesbeslag	Godkänd	-	Godkänd
4.2.2	Öppningskrafter	≤ 80 N utan belastning ≤ 220 N vid belastning		
4.2.7	Säkerhetskrav	≥ 1000 N		

Panikregel (Produktens unika identifieringskod)	1125	1125:1	1130	1130:1
Låshus	740-50, 761-50/70, 762-50/70, 767-50/70, 772-50/70	-	740-50, 761-35/50/70, 762-35/50/70, 767- 35/50/70, 772- 35/50/70	-
Slitage av möjlighet att låsa upp (för låsta dörrar i utrymningsvägar)				
Grundläggande egenskap	Prestanda	Prestanda	Prestanda	Prestanda
4.1.4 4.2.9	Korrosionsmotstånd	96 tim		
4.1.6	Temperaturområde	-10 °C - +60 °C Öppningskraft varierar ej mer än ±50% från öppningskraften vid +20 °C		
4.1.19 4.2.6	Skydd för vertikala stänger	-	≥ 500 N	-
4.1.22	Smörjning	Enligt montageinstruktion och därefter var 20 000:e cykel		
4.2.3	Stängningskraft	≤ 50 N		
4.2.4	Slitage	100 000 cykler		
4.2.5	Motstånd mot åverkan - Horisontell tryckstäng	1000 N i alla riktningar		
4.2.6	Motstånd mot åverkan - Vertikala stänger	-	500 N utåt	-
4.2.8 4.2.2 4.1.17	Slutgiltig provning	≤ 80 N utan belastning ≤ 220 N vid belastning		
Möjlighet till självstängning C (för brand- och röcklassade dörrar i utrymningsvägen)				
Grundläggande egenskap	Prestanda	Prestanda	Prestanda	Prestanda
4.2.3	Stängningskraft	≤ 50 N		
Slitage av möjlighet till självstängning C (för brand- och röcklassade dörrar i utrymningsvägen)				
Grundläggande egenskap	Prestanda	Prestanda	Prestanda	Prestanda
4.2.4	Slitage	100 000 cykler		
4.2.3	Stängningskraft	≤ 50 N		
Brandmotstånd E (brandtätthet) och I (isolering) (för användning på branddörrar)				
Grundläggande egenskap	Prestanda	Prestanda	Prestanda	Prestanda
4.1.8	Brandmotstånd	Lämplig att användas på brand- och röcklassad dörr		
Kontroll av farliga ämnen				
Grundläggande egenskap	Prestanda	Prestanda	Prestanda	Prestanda
4.1.25	Kontroll av farliga ämnen	Materialen i denna produkt innehåller inte eller avger inte något farligt ämne över gränsvärde specificerad i existerande Europeisk materialstandard eller nationella lagar		

9. Prestandan för ovanstående produkter överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren genom:

Ulf Johansson Produktlinjeför

Eskestuna 19-08-21

Plats och datum


Signatur