

**CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (EU) 305/2011  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

DoP Nr: 0240

**Index:**

<i>Page</i>	<i>Language</i>
2.	Swedish / Svenska
3.	English
4.	Norwegian / Norsk
5.	Latvian / Latvijas

BYGGPRODUKT FÖRORDNINGEN (EU) 305/2011  
PRESTANDA DEKLARATION  
DoP Nr: 0240



1. Produkt typ: **Mekaniskt manövrerat låshus**

2. Låshus typ:

LK5116	LK5122	LK5130	LK5133
--------	--------	--------	--------

3. Låshusets användningsområde i enlighet med den harmoniserade standarden:

**Låshuset är avsett för brand och rök klassade dörrar tillsammans med dörrstängare för att säkerställa att dörren sluter brandcellen samt upprätthåller att dörren förblir stängd**

4. Tillverkare och kontakt adress:

**TRIOVING AS**  
Anoiltveien 1-3  
1400 Ski, NORGE  
Tel: +47 69245200  
post@trioving.no

5. Representant i Sverige:

**Ej tillämpligt**

6. System för 3:e part certifiering:

**System 1**

7. Deklarationen baserad på harmoniserad standard enligt Byggprodukt förordningen:

**Notifierade Certifierings organ Nr: 0402 har undersökt låshus enligt tabell i punkt 2 baserat på initial typprovning (inklusive urval av objekt), inspektion av tillverkningsställe och produktionskontroll samt kontinuerlig uppföljning av egenskaper och prestanda genom produktionskontroller och utfärdat certifikat på produktens prestanda**

8. Specifikation enligt ETA European Technical Assessment:

**EJ tillämpligt**

9. Deklarerad prestanda

Grundläggande egenskap	Prestanda	Harmoniserad specification
<b>Självstängnings egenskaper</b> 5.4.2 Stängnings kraft 5.1.2 Fallkolvens returkraft	≤ 15 N ≥ 2,5 N	<b>SS-EN 12209:2003</b>
<b>Slitage av självstängningen</b> 5.3.1 Slitage av fallkolv	Grade F: 50 000 cykler med 10N sidkraft på fallkolven	
<b>Egenskap att hålla dörren i stängt läge och motverka spridning av rök eller eld</b> 5.5. Avsedd att användas på brand och rök klassad dörr	Grade 1: Lämplig att användas på brand och rök klassad dörr	
<b>Kontroll av farliga ämnen</b> 5.1.1 Farliga ämnen	Materialet i denna produkt innehåller inte eller avger inte något farligt ämne över gränsvärde specificerad i existerande Europeisk material standard eller nationella lagar	

10. Utförandet av produkten enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med deklarerade prestanda i punkt 9.

Prestanda deklARATIONEN är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren genom: **Anders Håkansson (Skandinavisk Produktchef Låshus)**

.....  
Ski 2015-10-02

Plats och datum

.....  
Signatur

**CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (EU) 305/2011  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

DoP Nr: 0240



1. Product type: **Mechanically operated lock**

2. Lockcase type:

LK5116	LK5122	LK5130	LK5133
--------	--------	--------	--------

3. Lockcase area of use in accordance with the harmonized standard:  
**When used with an appropriate door closing device on fire and/or smoke control doors to fulfil the self-closing requirement of such doors, and thereafter to ensure that the door remains shut.**

4. Manufacturer and contact adress **TRIOVING AS**  
Anoiltveien 1-3  
1400 Ski, NORGE  
Tel: +47 69245200  
post@trioving.no

5. Representative in the United Kingdom: **N/A**

6. System of assessment and verification: **System 1**

7. Declaration based on harmonized standard according to CPR:  
**Notified product certification body No. 0402 performed the determination of table in item 2 on the basis of type testing (including sampling), initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and continous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance of the product.**

8. Specification according to ETA (European Technical Assessment): **N/A**

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
<b>Self-closing ability</b> 5.4.2 Closing force 5.1.2 Return force of latch bolt	≤ 15 N ≥ 2,5 N	<b>EN 12209:2003</b>
<b>Durability of self-closing action</b> 5.3.1 Durability of latch action	Grade F: 50 000 test cycles with 10 N load on the latch bolt	
<b>Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire</b> 5.5 Suitability for use on fire/smoke doors	Grade 1: suitable for use on fire/smoke resisting doorset assemblies	
<b>Control of dangerous substances</b> 5.1.1 Dangerous substances	The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Anders Håkansson (Scandinavian Product Manager lockcase)**

Ski 2015-10-02  
.....  
Place och date

.....  
Signature

BYGGEVARE DIREKTIVET (EU) 305/2011

Ytelseserklæring

DoP Nr: 0240



1. Produkt type: **Mekanisk betjent låskasse**

2. Låskasse type:

LK5116	LK5122	LK5130	LK5133
--------	--------	--------	--------

3. Låskassens bruksområde i henhold til den harmoniserte standarden:

**Låskassen er ment for brann- og røykklassifiserte dører sammen med dørlukkere for å sikre at døren lukker branncellen og sørger for at døren forblir lukket.**

4. Produsent og kontakt adresse:

**TRIOVING AS**  
Anoiltveien 1-3  
1400 Ski, NORGE  
Tel: +47 69245200  
post@trioving.no

5. Representant i Sverige:

**Ikke aktuelt**

6. System for 3dje part sertifisering:

**System 1**

7. Deklarasjonen er basert på harmonisert standard i følge Byggevare forordningen:

**Sertifiserende organ nr. 0402 har undersøkt produkter henhold til sak 2 basert på initiell typetest (inkludert valg av testobjekt), inspeksjon av produksjonssted og produksjonskontroll samt kontinuerlig oppfølging av egenskaper og ytelser gjennom produksjonskontroll og utstedte sertifikat på produktets ytelse.**

8. Spesifikasjon i henhold til ETA European Technical Assessment: **Ikke aktuelt**

9. Deklarert ytelse

Grunnleggende egenskap	Ytelse	Harmonisert spesifisering
<b>Selvstengende egenskaper</b>		
5.4.2 Stengnings kraft	≤ 15 N	
5.1.2 Fallens returkraft	≥ 2,5 N	
<b>Slitasje av selvstengning</b>		
5.3.1 Slitasje av falle	Grade F: 50 000 operasjoner med 10 N sidekraft på fallen	
Egenskap å holde døren i lukket posisjon og motvirke spredning av røyk og ild		<b>SS-EN 12209:2003</b>
5.5. Beregnet for å brukes på brann- og røykklassifisert dør	Grade 1: Egnert til å brukes på brann- og røykklassifisert dør	
<b>Kontroll av farlige stoffer</b>		
5.1.1 Farlige stoffer	Materialet i dette produkt inneholder ikke eller avgir ikke noe farlig stoff over grenseverdien spesifisert i eksisterende Europeiske material standard eller nasjonale lover	


10. Utførelsen av produktet etter punkt 1 og 2 overensstemmer med deklarererte ytelser i punkt 9.

Ytelses deklarasjonen er utarbeidet på eget ansvar av produsenten som angis i punkt 4.

Undertegnet for og på oppdrag av produsenten gjennom: **Anders Håkansson (Scandinavian Product Manager lockcase)**

Ski 2015-10-02

Sted og dato

  
Signatur

**Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011**  
**ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes**  
**Direktīvu 89/106/EEK**  
**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**  
DoP Nr: 0240



1. Produkta veids **Mehāniski darbināma slēdzene**

2. Slēdzenes modelis:

LK5116	LK5122	LK5130	LK5133
--------	--------	--------	--------

3. Paredzēts lietošanai:

**Slēdzene lietojama ugunsgrēka un/vai piedūmojuma kontroles durvīm kopā ar piemērotu durvju aizvēršanas iekārtu/mehānismu, kas atbilst šādu durvju pašaizvēršanās prasībām un tādejādi garantē, ka durvis paliks aizvērtas.**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētā preču zīme un kontaktdrese.

**TRIOVING AS**  
Anoiltveien 1-3  
1400 Ski, NORGE  
Tel: +47 69245200  
post@trioving.no

5. Pārstāvis Latvijā:

**Nav piemērojams**

6. 3 pakāpju sertifikācijas sistēma:

**Sistēma Nr.1**

7. Saskaņā ar Būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem, Deklarācija ir balstīta uz vienotiem standartiem:

**Reģistrēts produkta sertificētājs Nr.0402 testu rezultātā (ieskaitot paraugu salīdzināšanu) ir noteicis produkta veidu, veicis ražotnes un ražošanas kontroles un uzraudzības sākuma inspekciju, ražošanas kontroles novērtējumu un pārbaudi, un izsniedzis produkta ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu**

8. Specifikācija, saskaņā ar Eiropas Tehnisko Novērtējumu (ETA):

**Nav piemērojams**

9. Noteiktais ekspluatācijas īpašību kopums

<i>Būtiskie raksturlielumi</i>	<i>Ekspluatācijas īpašības</i>	<i>Vienotais tehniskais standarts</i>
<b>Pašaizvēršanās spēja</b> 5.4.2 Aizvēršanās spēks 5.1.2 Aizkritņa slēdzene pretspēks	≤ 15 N ≥ 2,5 N	<b>SS-EN 12209:2003</b>
<b>Pašaizvēršanās funkcijas noturība</b> 5.3.1 Pašaizvēršanās funkcijas noturība	Pakāpe F: 500 000 cikli ar 10 N sānu slodzi uz aizkritni	
<b>Spēja noturēt durvis aizvērtā pozīcijā, neveicot papildus pasākumus uguns izplatības ierobežošanai</b> 5.5. Piemērotība ugunsgrēka un/vai piedūmojuma kontroles durvīm	1.pakāpe: piemērots lietošanai ugunsgrēka un/vai piedūmojuma kontroles durvju montāžai	
<b>Control of dangerous substances</b> 5.1.1 Bīstamās vielas	Šī produkta sastāvā nav materiālu, kas saturētu vai izdalītu bīstamas vielas, kas pārsniegtu Eiropas materiālu standartos vai jebkuros nacionālajos noteikumos maksimāli pieļaujamās normas	

10. 1.un 2.punktos noteiktās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 9.punktā noteiktajām ekspluatācijas īpašībām. Par Ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbild 4.punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis: **Anders Håkansson (Scandinavian Product Manager Lockcase)**

.....  
Ski 2015-10-02

Vieta un datums

.....  
  
Paraksts