

### Användningsområde

Grundtanken med CLIQ®-teknologin är skapandet av ett låssystem som behåller en hög säkerhetsnivå trots uppgradering, ändringar eller expansion. Även efter många års användning och ett ständigt flöde av nya hyresgäster, nya medarbetare eller förändringar som sker på arbetsplatsen, förblir säkerhetsnivån oförändrad. Intelligent låssystem ger kontroll över alla nycklar, som enkelt kan uppgraderas och kan skraddarsys för att passa alla behov.

CLIQ® Remote tar passersystemsegenskaper till låssystemvärlden.

ASSA CLIQ® Remote Standard cylinder används med fördel till innerdörrar innanför skalskyddet där kravet på säkerhet är lägre. Exempelvis förrådsutrymmen, städutrymmen och kontorsdörrar. Den ger ett kostnadsfördelaktigt val med rätt säkerhet för rätt dörr.

Den elektroniska programmeringen av cylindern ger behörighet till individuella nycklar eller grupper av nycklar. Lika enkelt är det att spärra en nyckel från tillträde till en CLIQ® Remote Cylinder.

### Funktion

- Elektronisk behörighetsstyrning utan kablar
- För PATENTERAD nyckelkontroll
- Uppfyller fordringar enligt: SF 3522 klass 3\*  
EN 15684:2012 Grade 2
- EMC testad enligt EN61 000-6-2, 3 (2001) (2003)
- Kapslad elektronik: IPX5 Klassad
- Dyrk- och manipulationskyddad
- För oklassade utrymmen innanför skalskyddet
- Ej borrhärdad cylinderkärna
- Ej utdragsskyddad cylinderkärna
- Händelseloggar sparas i både cylinder och nyckel
- Flexibel behörighetshantering
- Cloud (web)-baserad programvara
- Central administration
- Temperaturområden: - 40°C till + 80°C
- Inget batteri

## Intelligent innerdörrscylinder

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

### Kalender och tidsfunktioner

- Cyindern kan anpassas efter GMT tidszoner
- Tillträdet för specifika dagar/veckor
- Start/stop tider kan sättas
- Tidsintervall för valideringsfunktion
- Giltighetsdatum/tid
- Automatisk påminnelse om att återlämna nycklar.

### Kompabilitet

- Triton CLIQ® och CLIQ® Remote Låssystem
- CLIQ® Systemnycklar
- CLIQ® Kontaktnycklar
- CLIQ® Användarnycklar
- ASSA Låshus: Modul, Connect-series
- ASSA Motorlås: Hakregel, Regel, Nödutrymning, Panikutrymning.

### Funktion

1. Nyckeln sätts in i cylindern
2. Cylindern får spänning av batteriet i nyckeln
3. Krypterad information överförs mellan nyckeln och cylindern
4. Nyckeln kommer att beviljas tillträde om samtliga krav uppfylls:
  - Nyckeln är aktiv vid tidpunkten
  - Schemat på nyckeln ger tillgång till cylindern vid den tiden

- Cylindern är känd av nyckeln
  - Nyckeln finns med i cylinderns förteckning över godkända nycklar
  - Den mekaniska kodningen tillåter nyckeln att öppna cylindern
5. En händelselogg sparas i nyckeln och i cylindern. Tid, datum, nyckel och cylinder-ID samt resultatet lagras i loggfilen.

### Händelseloggar

- 1000 behöriga/obehöriga händelser
- 100 främmande händelser (nycklar från andra system)
- Alla loggar tidsstämplas
- Roller kan användas för att hantera rättigheter att läsa loggar
- Loggar bevaras permanent i cylinderns minne utan att strömförsörjning krävs, tills dess att de skrivs över cirkulärt
- Loggar överförs från cylindern till administrationsprogramet via en systemnyckel.







### Installation

En CLIQ® Remote cylinder har samma installationsförfarande som en mekanisk ASSA cylinder, endast 2 eller 4 skruvar.


### Service

ASSA Låsspray 8511  
ASSA De-Icer 11855

### CLIQ Remote Cylinderformer

| Oval cylinderform   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| B2901   | B2903   | B2902   |  |
| Oval cylinderform   |   |   |  |
|  |  |  |  |
| B2907   | B2909   | B2908   |  |

### Yttermått



ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden  
Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49  
Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com  
www.assa.se

Produkten får inte ändras på något sätt, utom i enlighet med de ändringar som beskrivs i monteringsanvisningen.

För service använd endast av ASSA anvisad låsspray.

Utsätt inte cylindern för slag, brytning, mekanisk chock, elektriska stötar (ESD).