

Data

- 6 ingångar
- 4 Reläutgångar
- 2 Övervakade transistorutgångar
- AUX 12V DC
- 2 SIO-kommunikationsportar
- 1 A-kommunikationsport
- 1 Glassäkring 1A
- Matningsspänning 24-28V DC
- Strömförbrukning 40 mA
- Vikt 1,998 Kg
- Temperaturområde +10° till +40°C
- Luftfuktighet 75% (ej kondenserande)
- Miljöklass 2
- Dimension HxBxD (mm) 500x225x85
- 63 SIO-enheter eller 99 slav-centraler kan anslutas till 9016III MIO 6-6-kortet. Dock max 99 enheter totalt till en 9016III MIO 6-6
- Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 4 Larmklass 3/4*
- SBSC-intyg 16-130

Artikelnummer

- 9016III MIO6-6 S559 0164 160 E58 703 46

Tillbehör

- MIO-LIF01 S5590166160 E58 703 87



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se