

Tätningströskel ASSA T 100

Innehavare/Utfärdat för

ASSA AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna

Organisationsnummer: 556034-3161

Tel: 016-17 70 00, Fax: 016-17 73 72

E-post: helpdesk@assa.se , Hemsida: www.assa.se

Produktbeskrivning

Tätningströskel ASSA T 100, mekanisk tätningströskel för slagdörrar.

Avsedd användning

Tätningströskel för tätning av 7-18 mm springa under innerdörrar av trä vilka är typgodkända i brandteknisk klass E 15, EI 15, E 30, EI 30 samt uppfyller kraven för ljudklass R'_w 40dB som lägst.

Handelsnamn

ASSA T 100

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

Luftljudsisolering R'_w 35dB* (enligt SS 25267:2004)

7

* Luftljudsisolering enligt ovan gäller under förutsättning att tröskeln är monterad i dörr som uppfyller ljudklass R'_w 40dB som lägst.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för tätningströskel ASSA T100, utgåva 3, daterad 2008-01-24
ASSA T100 Automatisk tätningströskel, ref.nr. M1186.0401

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0219, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
ASSA AB, Eskilstuna

Typgodkännande 0091/02 | 2017-12-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P06496



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad tätningströskel och omfattar:

Innehavare/Distributör	ASSA AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Eskilstuna
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	ASSA T 100
Typgodkännandets nummer	0091/02
Egenskaper	t. ex. EI 30*, R' _w 35dB*
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	RISE

*Tätning av 7-18 mm springa mellan golv och slagdörr av trä, typgodkänd I klass E 15, EI 15, EI 30 och ljudklass R'_w 40dB.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 99R13249, 99F34351, P006269, P100888A och PX27750 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Dörrarna som tätningströskeln monteras tillsammans med förutsätts vara tillverkade i enlighet med respektive typgodkännandebevis.

Monteringsanvisning skall medfölja varje tätningströskel som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-10-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-12-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson