


Låssystem – Kommersiella och offentliga fastigheter



ASSA ABLOY Triton

Användningsområde

ASSA ABLOY Triton 5900-serien är en högsäkerhetscylinder på högsta mekaniska säkerhetsnivå och rekommenderas för alla typer av verksamheter och byggnader. Inom systemet finns möjlighet att projektera högsäkerhetscylindrar, systemcylindrar och funktionscylindrar. Högsäkerhetscylindrar är borrh- och dyrkskyddade och uppfyller av försäkringsbolag ställda krav. Båda cylindertyperna är designade för att uppfylla krav för PATENTERAD nyckelkontroll. För att få ett låssystem sett ur ett både ekonomisk och säkerhetsmässigt perspektiv, kan man kombinera högsäkerhetscylindrar med systemcylindrar inom ett och samma låssystem.

Egenskaper

- ASSA ABLOY Triton-teknologin är nationellt och internationellt patentskyddad mot kopiering av nycklar, nyckelämnen och cylindrar.
- Uppfyller fordringar enligt: SSF 3522, klass 3 och 5*
SS-EN 15684:2012 Grade 2
SS-EN1303 Grade 6/2
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.
- Angreppsskyddad.
- Dyrk- och manipulationsskyddad.
- För PATENTERAD nyckelkontroll.

Funktion

- ASSA ABLOY Triton-serien är konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrelement för skydd mot fysiskt angrepp och manipulation.
- Cylindrarna har borrhskydd ASSA ABLOY SCD (Security Cylinder Drillproof).
- Cylinderkärnan har paracentrisk profil som skyddar stiften mot dyrkning.
- Konstruerad med fjäderbelastad sidkodsblockering för ökad driftsäkerhet vid bland annat aggressiva miljöer och frysrisk.
- Utdragsskyddad cylinderkärna med låsmutter.
- Kan kombineras med CLIQ® Remote-teknologi där krav på elektronisk flexibilitet ställs.
- Designad för den nya mer angreppsskyddade rundcylindern S-rund och de vädertåligen hänglåsen ASSA ABLOY WP.
- Kan kombineras med ASSA ABLOY Triton 2900-serien där krav på godkänd låsenhet inte ställs.

* Gäller för rund cylinder 59S12. Om låsenheten skall uppfylla klass 5 krävs att samtliga ingående delar är godkända enligt klass 5 (såsom låshus, slutbleck och dörrförstärkningsbehör).

Utvecklad i Sverige för svenska krav.



Klicka eller skanna koden för att få mer information om ASSA ABLOY Triton 5900

Låssystem – Kommersiella och offentliga fastigheter

Sortiment

Oval cylinder

- 5901/2901 Enkelcylinder
- 5902/2902 Dubbelcylinder
- 5903/2903 Enkelcylinder, insida
- 5907/2907 Enkelcylinder med lång medbringare
- 5908/2908 Dubbelcylinder med lång medbringare
- 5909/2909 Enkelcylinder, insida med lång medbringare

S-Rund cylinder

- 59S11 Enkelcylinder
- 59S12 Dubbelcylinder
- 59S13 Enkelcylinder, insida

Den nya mer angreppskyddade rundcylindern anges med indexet: S

Funktionscylinder

- 5925 Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125
- 5988 Cylinder för dörrnyckeltub
- 5918 Cylinder för väggnyckeltub
- 2971 Industriercylinder
- 2980 Fönsterlås

Hänglås, klass 2

- ASSA ABLOY WP2 väderskyddad
- 59225 Ø 8 mm boron-stålbygel, 25 mm
- 59250 Ø 8 mm boron-stålbygel, 50 mm

ASSA Grön

- 59240 Ø 8 mm stålbygel, 27 mm – självläsande
- 59241 Ø 8 mm stålbygel, 27 mm
- 59246 Ø 10 mm stålbygel, 26 mm
- 59247 Ø 10 mm stålbygel, 51 mm

Hänglås, klass 3

- ASSA WP3 väderskyddad
- 59325 Ø 10 mm boron-stålbygel, 25 mm
- 59350 Ø 10 mm boron-stålbygel, 50 mm
- ASSA Blå
- 59341 10 mm stålbygel, 31 mm

Hänglås, klass 4

- ASSA WP4 väderskyddad
- 59425 Ø 14 mm boron-stålbygel, 25 mm
- 59450 Ø 14 mm boron-stålbygel, 50 mm
- ASSA Röd
- 59441 Ø 13 mm stålbygel, 40 mm

Elektromekanisk låsning

För CLIQ® -funktion addera indexet B framför aktuellt cylindernummer.
Exempel: ASSA ABLOY Triton 5901 => B5901

För komplett beskrivning av CLIQ® Remote och funktionscylindrar, se respektive produktfaktblad.



Cylinderformer

Oval cylinderform			
5901/2901	5903/2903	5902/2902	
Oval cylinderform			
5907/2907	5909/2909	5908/2908	
Skandinavisk S-Rund cylinderform			
59S11	59S13	59S12	
Funktionscylindrar			
5988	5918	5925	2971
Väderskyddade hänglås			
	ASSA WP2	ASSA WP3	ASSA WP4
Hänglås			
	ASSA Grön 2	ASSA Blå 3	ASSA Röd 4

Yttermått

Rund cylinderform	
32.7	39.5
Oval cylinderform	
31	20
Industrilås	
18	23
	38
	025

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se