


Intelligent Högsäkerhetscylinder



Användningsområde

ASSA ABLOY CLIQ® Remote är en låscylinder på högsta elektromekaniska säkerhetsnivå. Den rekommenderas för alla typer av dörrmiljöer. Inom systemet finns möjlighet att projektera såväl högsäkerhetscylindrar som funktionscylindrar och den mekaniska delningen är alltid unik. Den elektroniska programmeringen av cylindern ger behörighet till individuella nycklar eller grupper av nycklar. Lika enkelt är det att spärra en nyckel från tillträde till en CLIQ® Remote Cylinder.

CLIQ® Remote tar passersystemsegenskaper till låssystemvärlden.

Grundtanken med CLIQ®-teknologin är skapandet av ett låssystem som behåller en hög säkerhetsnivå trots uppgradering, ändringar eller expansion. Även efter många års användning och ett ständigt flöde av nya hyresgäster, nya medarbetare eller förändringar som sker på arbetsplatsen, förblir säkerhetsnivån oförändrad. Intelligent låssystem ger kontroll över alla nycklar, som enkelt kan uppgraderas och kan skräddarsys för att passa alla behov.

Funktion

- Elektronisk behörighetsstyrning utan kablar
- För ABSOLUT och PATENTERAD nyckelkontroll
- Uppfyller fordringar enligt: SSF 3522 klass 3* och 5**
SS-EN1303 Grade 6/D
EN 15684:2012 Grade 2
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- EMC testad enligt EN61 000-6-2, 3 (2014/30/EU)
- CE och RoHS godkänd
- Kapslad elektronik: IPX5 Klassad
- Angreppsskyddad
- Dyrk- och manipulationskyddad
- Med borrhärdig SCD+ och utdragskyddad kärna
- Händelseloggar sparas i både cylinder och nyckel
- Flexibel behörighetshantering
- Cloud (web)-baserad programvara
- Central administration
- Temperaturområden: - 40°C till + 80°C

* Samtliga komponenter tillhörande låsenheten (såsom låshus, slutbleck och dörrförstärkningsbehör) skall minst uppfylla ställda krav på låsenheten enligt SSF 3522.

** SSF 3522 klass 5 gäller endast för rund cylinder B59S12.

Intelligent Högsäkerhetscylinder

Kalender och tidsfunktioner

- Cylindern kan anpassas efter GMT tidszoner
- Tillträdet för specifika dagar/veckor
- Start/stop tider kan sättas
- Tidsintervall för valideringsfunktion
- Giltighetsdatum/tid
- Automatisk påminnelse om att återlämna nycklar.

Kompabilitet

- Triton 5900 CLIQ® och CLIQ® Remote Låssystem
- dp 4400 CLIQ® och CLIQ® Remote Låssystem
- CLIQ® Systemnycklar
- CLIQ® Kontaktnycklar
- CLIQ® Användarnycklar
- ASSA ABLOY Låshus: Modul, Connect-series
- ASSA ABLOY Förstärkningsbehör: 28, 35-dornlåshus
- ASSA ABLOY Motorlås: Hakregel, Regel, Nödutrymning, Panikutrymning.

Funktion

1. Nyckeln sätts in i cylindern
2. Cylindern får spänning av batteriet i nyckeln
3. Krypterad information överförs mellan nyckeln och cylindern
4. Nyckeln kommer att beviljas tillträde om samtliga krav uppfylls:
 - Nyckeln är aktiv vid tidpunkten
 - Schemat på nyckeln ger tillgång till cylindern vid den tiden

- Cylindern är känd av nyckeln
 - Nyckeln finns med i cylinderns förteckning över godkända nycklar
 - Den mekaniska kodningen tillåter nyckeln att öppna cylindern
5. En händelselogg sparas i nyckeln och i cylindern. Tid, datum, nyckel och cylinder-ID samt resultatet lagras i loggfilen.

Händelseloggar

- 1000 behöriga/obehöriga händelser
- 100 främmande händelser (nycklar från andra system)
- Alla loggar tidsstämplas
- Roller kan användas för att hantera rättigheter att läsa loggar
- Loggar bevaras permanent i cylinderns minne utan att strömförsörjning krävs, tills dess att de skrivs över cirkulärt
- Loggar överförs från cylindern till administrationsprogrammet via en systemnyckel

Installation




















En CLIQ® Remote cylinder har samma installations förfarande som en mekanisk ASSA cylinder, endast 2 eller 4 skruvar.

För montering i enkeldörr, pardörr eller slagdörr oavsett vikt, storlek eller material i dörr och karm. Beakta brandbestämmelser för dörrmiljön; brandnormer, utrymningsvägar, nödutgångar.




Klassade förstärkningsbehör som är avsedda för oval respektive rund cylinder skall användas.

Service: ASSA ABLOY Låsspray 8511

CLIQ Remote Cylinderformer

Oval cylinderform			
			
B5901	B5903	B5902	
Oval cylinderform			
			
B5907	B5909	B5908	
Skandinavisk S-rund cylinderform			
			
B5911	B5913	B5912	
Funktionscylindrar			
			
B5988	B5918	B5925	B2971
Väderskyddade hänglås			
			
	ASSA WP2	ASSA WP3	ASSA WP4
Hänglås			
			
	ASSA Grön 2	ASSA Blå 3	ASSA Röd 4

Ytermått

Rund cylinderform	
	32.7 39.5
Oval cylinderform	
	31 35 20
Industrilås	
	18 24 23 075 38

Produkten får inte ändras på något sätt, utom i enlighet med de ändringar som beskrivs i monteringsanvisningen.

För service använd endast av ASSA anvisad låsspray.

Utsätt inte cylindern för slag, brytning, mekanisk chock, elektriska stötar (ESD).



ASSA ABLOY Opening Solutions
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se