

ARX Communicator

Larmsändare och kommunikationsenhet för ARX säkerhetssystem

Data

- Matningsspänning: 24V DC
- Strömförbrukning: 24V DC: 51mA Max 55mA
- Temperaturområde: -10°C till +55°C
- 6 ingångar för larmöverföring av externt larm
- 2G/3G/4G antenn medföljer
- Miljökass 2

Mått och vikt

Bredd	120 mm
Höjd	90 mm
Vikt	90 g

Certifierad enligt:

Inbrott: SSF 114 utgåva 2
Cert Nr: 21-208

Brand: SBF 110:8

Cert Nr: 21-207

Artikelnummer

ARX Communicator	S5590000160WOB	E58 014 37
------------------	----------------	------------

Tillbehör

ARX Communicator Enclosure	S5590000165	E58 014 38
----------------------------	-------------	------------



ARX Communicator
Enclosure



ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

www.assaabloyopeningsolutions.se

 CE-kontrollerad och godkänd