

# ASSA S3

Behör för smalprofildörrar



ASSA smalprofilbehör S3



ASSA smalprofilbehör S3 utrymning

## Användningsområde

Behörsprogrammet är avsett för yttre och inre låsning samt dekorativ beslagning i smalprofildörrar där ej krav på godkänd låsenhet ställs.

## Egenskaper

Designat smalprofilprogram med vred och trycke för bekväm öppning av dörren.

Utrymningsbehör i S3-serien är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandard SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr i högst klass E 60.

Skyllthöjden är oberoende av dörrtjocklek.

Skylltarna kan monteras på både in- och utsidan av dörren.

Behörets trycke har retur fjäderfunktion och är vändbart för att passa såväl höger- som vänsterdörrar. Passar samtliga smalprofilåsar i Assas sortiment, dock ej Evolution-serien. Som standardytbehandlingar finns matt- och glanskrom.

## Funktion

I behöret monteras cylindern med lång medbringarpinne. En styrning för medbringarpinnen monteras på låshusets cylinderroddare (ingår i komplett behörssats).

Skylltarna monteras med fyra genomgående M5 skruvar och nipplar.

Styrklackar enligt Assas måttuttag underlättar monteringen.

Vid montering av S3 utrymningsbehör på dörrar med mindre C-mått än 22 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt S3/S4.

# ASSA®

## ASSA ABLOY

